

Westinghouse Electric Italy SpA - Materials Testing LAB Via Timavo 59 34074 Monfalcone GO	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018	
	Revisione: 3	Data: 31/07/2026
	Sede A	pag. 1 di 1

ELENCO Prove Accreditate - Con Campo Fisso in Categoria: 0

Acciai ferritici/Ferritic steels

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Prova Drop-Weight/Drop-Weight test (1600 J)	ASTM E208-1991, ASTM E208-20e1, ASTM E208-69(1975)	—	

Giunti saldati di materiali metallici/Welds of metallics materials

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Prove di resilienza/Impact test (450 J)	ISO 9016:2012 + ISO 148-1:2009, ISO 9016:2012 + ISO 148-1:2016, ISO 9016:2022 + ISO 148-1:2016	Pendolo di Charpy	
Prove di trazione longitudinale/Longitudinal tensile test (250 kN)	ISO 5178:2019 + ISO 6892-1:2019	Trazione	
Prove di trazione trasversale sulle saldature/Transverse tensile test on welds (1200 kN)	ASME BPVC IX QW 150:2025	Trazione	
Prove di trazione trasversale sulle saldature/Transverse tensile test on welds (1200 kN)	EN 895:1995 + EN 10002-1:2001	Trazione	
Prove di trazione trasversale sulle saldature/Transverse tensile test on welds (1200 kN)	ISO 4136:2022 + ISO 6892-1:2019	Trazione	

Materiali metallici/Metallic materials

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	Tecnica di prova	O&I
Prove di resilienza su provetta Charpy/Charpy pendulum impact test (450 J)	ISO 148-1:2009, ISO 148-1:2016	Pendolo di Charpy	
Prove di resilienza su provino intagliato/Notched bar impact test (450 J)	ASTM E23-02a, ASTM E23-25	Pendolo di Charpy	
Prove di resilienza/Impact test (450 J)	EN 10045-1:1990	—	
Prove di resilienza/Impact test (450 J)	ASTM A370-26	—	
Prove di trazione a temperatura ambiente/Tensile testing at room temperature (1200 kN)	EN 10002-1:2001	—	
Prove di trazione a temperatura ambiente/Tensile testing at room temperature (1200 kN)	ISO 6892-1:2009, ISO 6892-1:2016, ISO 6892-1:2019	Trazione	
Prove di trazione a temperatura ambiente/Tensile testing at room temperature (1200 kN)	ASTM E8/E8M-15, ASTM E8/E8M-21, ASTM E8/E8M-25	Trazione	
Prove di trazione a temperatura elevata/Tensile testing at elevated temperature (250 kN)	ASTM E21-20	Trazione	
Prove di trazione a temperatura elevata/Tensile testing at elevated temperature (250 kN)	ISO 6892-2:2011, ISO 6892-2:2018	Trazione	
Prove di trazione a temperatura elevata/Tensile testing at elevated temperature (250 kN)	EN 10002-5:1991	—	
Prove di trazione/Tensile testing (1200 kN)	ASTM A370-26	—	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable

Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02/For the definition of the test "category" indicated in the title, see ACCREDIA General Regulation RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.

